

Limpeza e Conservação

Para efetuar a limpeza diária do Perpiso®, basta utilizar um pano umedecido em água e detergente neutro ou álcool, processo rápido que impede o aparecimento de fungos, ácaros, germes e insetos em sua superfície, evitando assim, contaminações e reações alérgicas. Não deve-se usar ceras, vernizes ou similares.

Rodapé

A Pertech® disponibiliza uma linha de Rodapés e Perfil Cordão, que permitem um acabamento perfeito entre o Perpiso® e a parede. Existe uma lâmina especial por trás do Rodapé e do Perfil Cordão Pertech® que não permitem o seu empenamento. Tanto o Rodapé Pertech® como o Perfil Cordão são revestidos com laminado melamínico de alta pressão o que confere a estes acessórios uma elevada resistência ao comparados à outros rodapés. São quatro padrões madeirados (PP 2110, PP 2125, PP 7904, PP 7902) e um padrão liso (PP 40).



Loja Rudegon - Curitiba - PR

Vantagens

- ✓ Garantia de 10 anos*;
- ✓ Maior resistência à umidade;
- ✓ Maior resistência aos cupins;
- ✓ Mais de 100 cores disponíveis (sob consulta);
- ✓ Não possui o “toc toc” comum em outros pisos;
- ✓ Pode ser utilizado para revestimento de piso elevado em placas de 60 x 60cm;
- ✓ Personalização no projeto para comunicação visual (fotos, logos, imagens, entre outros.).

*Garantia contra defeitos de fabricação, desde que o produto tenha sido especificado, instalado e mantido de acordo com as recomendações.

Cores a Pronta Entrega

Padrões lisos
PP 40 Branco Neve
PP 95 Cinza
PP 96 Ovo
PP 98 Marfim
PP 962 Cinza Argila

Padrões Madeirados
PP 2110 Freijó Pertech
PP 2125 Fantastic Teak
PP 2151 Light Wood
PP 2162 Maple
PP 2190 Mogno Pertech
PP 7902 Natura
PP 7904 Marfim Pertech
PP 7916 Alpina
PP 7918 Carvalho Brasileiro



Piso Personalizado
Projeto - Ingrid Fenseslau / Foto - Cristiano D'Moura

Renata Lima



Arquiteto Gustavo Antônio Barbosa Almeida



Pertech do Brasil Ltda
Av. Piraporinha, 852
São Bernardo do Campo - SP
www.pertech.com.br
CRC 0800 773 96 00



Arquiteto Terezinha Nigri

Alta resistência aliada ao design moderno e personalizado.

Perpiso® é um piso melamínico de alta pressão, desenvolvido para revestimento de interiores. É um material de elevada resistência à abrasão, agentes químicos domésticos, queima de pontas de cigarro, etc. Ideal para ser utilizado em áreas comerciais e residenciais, é inodoro e anti alérgico pois sua superfície lisa e não porosa não permite a ploriferação de fungos e bactérias.

Aplicação

Perpiso® é fácil de aplicar e pode ser colocado sobre a maioria dos pisos existentes, como concreto, assoalho de madeira, taco, cerâmica, sem a necessidade de removê-lo, a base deve estar nivelada e fixa. A aplicação é rápida e fácil, porém requer mão de obra especializada. Perpiso® também pode ser utilizado para revestimento de piso elevado em placas de 60 x 60cm, comum em escritórios. Perpiso® não pode ser aplicado diretamente sobre carpetes, forrações e pisos vinílicos. Estes revestimentos devem ser removidos e o contrapiso nivelado adequadamente.

Importante

Para a aplicação do Perpiso® em contrapiso de concreto, é necessário que este seja feito com massa forte, sem cal, traço 3:1 areia/cimento (consulte nosso departamento técnico).



Dados Técnicos

Perpiso® é produzido em forma de placas de 0,60m x 0,60m ou réguas de 0,20m x 3,07m. Pode ser produzido em outras modulações ou placas inteiras de 1,25m x 3,07m (ambas sob consulta).
Veja as dimensões disponíveis abaixo:

Espessura	Tolerância	Dimensões (mm)		Tolerância	Acabamento
2,0mm	+/- 0,18mm	600 x 600	3070 x 200	+ 1,0 mm - 1,0 mm	Texturizado

Também Disponível
Perpiso® Reforçado: para aplicações de alto tráfego, que exijam maior resistência.
Perpiso® Dissipador: para aplicações que necessitam dissipações de energia eletroestática.

Preparação

O Perpiso® deve ser mantido na área de aplicação por um período de 24 horas para que faça a sua aclimatização.

Armazenamento

As embalagens de Perpiso® devem ser armazenadas horizontalmente em local aberto e protegido contra intempéries, deve-se evitar áreas molhadas e com luz direta do sol ou outra fonte geradora de calor.

